

PRESSE

Tinto-lavanderia
e confezione



WWW.PONY.EU



PONY
FINISHING FIRST

CP-U SPECIAL



CP-UP



CP-P



SP-U



BP-UL




BP-B




FORME DISPONIBILI - AVAILABLE SHAPES - PLATOS DISPONIBLES - FORMES DISPONIBLES - VORHANDENE FORMEN - ВАРИАНТЫ ФОРМ ДЛЯ:


CPS - CP - BP - SP / U




CPS - CP - SP / UP; DLP




CPS - CP - SP / P



BP / B



CPS - CP / US





Presses pour pressing-blanchisserie et l'industrie de la confection.

Vaste gamme de presses professionnelles avec une ligne compacte, qui combine puissance, fonctionnalité et efficacité. Les presses sont produites dans quatre versions pour permettre un choix des plus rationnels, répondant ainsi aux besoins spécifiques des utilisateurs les plus exigeants. Disponibles avec différentes formes de plateaux avec molleton et housse (plateau supérieur vaporisant, plateau inférieur vaporisant/aspirant, et aussi soufflant sur demande) ou avec plateau supérieur poli en acier nickelé (inférieur aspirant / vaporisant). L'ensemble des presses est livrable soit en version à raccorder sur réseaux centralisés soit en version autonome avec chaudière (de 9 ou 20 lt), aspirateur et compresseur incorporés.

PRESSES PNEUMATIQUES:

Fonctionnement pneumatique avec commande d'abaissement du plateau supérieur par poussoirs ou par pédale avec sécurité anti-écrasement des mains.

• BP-BRAVA PRESS

Economique mais avec d'excellentes performances; pression d'écrasement réglable

• CP-COLOX PRESS

Performances professionnelles avec mouvement du plateau supérieur très rapide et pression d'écrasement réglable

• CPS-COLOX PRESS SPECIAL

Hautement professionnel, avec mouvement du plateau supérieur très rapide et pression d'écrasement très puissante et réglable

PRESSES MANUELLES:

Presses avec dispositif manuel pour le réglage de la pression d'écrasement, assurent une qualité excellente alors que l'utilisation et l'entretien sont très simple.

• SP-STANDARD PRESS.

Caractéristiques:

Plateau supérieur contre-balancé et articulé pour un alignement optimum des deux plateaux. - Sur Mod. CPS et CP l'ouverture du plateau supérieur est très large jusqu'à 60° - Vaporisation importante, instantanée et simultanée grâce aux vannes pneumatiques de vaporisation - Pédales de commandes positionnables au gré de l'utilisateur et boutons confort-touch (CPS et CP).

Sur Demande:

Cycle automatique des phases de repassage • Dispositif soufflant sur plateau inférieur • Dispositif de tapotage/vaporisation continue avec plateaux rapprochés, avec réglage de la distance entre les plateaux • Bras de détachage inox et pistolet air-vapeur • Groupe fer vaporisant • Plateau supérieur anti-lustre pour plateaux housés • oile Nomex pour plateau supérieur poli (N. B. Disponibilité accessoires selon les différents modèles)

Donnees Techniques	BP/BP-L	SP/SP-L
Courant	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*
Résistance chaudière 9 lt	10 - 12 kW • 1,2 BHP	10 - 12 kW • 1,2 BHP
Résistance chaudière 20 lt	10 - 12 - 15 • 18 kW 1 - 1,2 - 1,5 • 1,8 BHP	10 - 12 - 15 • 18 kW 1 - 1,2 - 1,5 • 1,8 BHP
Moteur pompe	0,5 kW	0,5 kW
Moteur aspirateur	0,25 kW	0,25 kW
Moteur compresseur	0,75 kW	-
Vidange chaudière	1/2"	1/2"
Tuyau sortie aspirateur	Ø100 mm • Ø4 in	Ø100 mm • Ø4 in
Alimentation eau	Ø à l'intérieur du tube en caoutchouc 13 mm Ø 0,5 in	Ø à l'intérieur du tube en caoutchouc 13 mm Ø 0,5 in
Arrivée vapeur	1/2"	1/2"
Retour de condensation	1/2"	1/2"
Pression travail vapeur	5 bar • 72,5 psi	5 bar • 72,5 psi
Consommation vapeur	15 ÷ 20 kg/h 33 ÷ 44 Lbs/h	15 ÷ 20 kg/h 33 ÷ 44 Lbs/h
Alimentation air comprimé	3/8"	-
Pression travail air	8 ÷ 10 bar • 116 ÷ 145 psi	-
Consommation air comprimé	8 NL per cycle 2,8 cubic feet/cycle	-
Encombrement	1250 x 1060 mm 49 x 42 in	1250 x 1150 mm 49 x 45 in
Poids net avec chaudière	280 kg • 617 Lbs	355 kg • 783 Lbs
Poids brut palette + carton spécial export	310 kg • 683 Lbs	385 kg • 849 Lbs
Dimensions emballage	1380 x 1140 x 1440 mm 54 x 45 x 57 in	1380 x 1140 x 1440 mm 54 x 45 x 57 in
Volume	2,27 m ³ • 79,8 ft ³	2,26 m ³ • 79,8 ft ³

Donnees Techniques	CP/CP-L	CPS/CPS-L
Courant	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*
Résistance chaudière 9 lt	10 - 12 kW • 1 - 1,2 BHP	10 - 12 kW • 1 - 1,2 BHP
Résistance chaudière 20 lt	10 - 12 - 15 - 18 kW 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 BHP	10 - 12 - 15 - 18 kW 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 BHP
Moteur pompe	0,6 kW	0,6 kW
Moteur aspirateur	0,25 kW	0,25 kW
Moteur compresseur	1,1 kW	-
Vidange chaudière	1/2"	1/2"
Tuyau sortie aspirateur	Ø100 mm • Ø4 in	Ø100 mm • Ø4 in
Alimentation eau	Ø à l'intérieur du tube en caoutchouc 13 mm Ø 0,5 in	Ø à l'intérieur du tube en caoutchouc 13 mm Ø 0,5 in
Arrivée vapeur	1/2"	1/2"
Retour de condensation	1/2"	1/2"
Pression travail vapeur	5,5 bar • 79,7 psi	5,5 bar • 79,7 psi
Consommation vapeur	14 ÷ 25 kg/h 30,8 ÷ 55,1 Lbs/h	14 ÷ 25 kg/h 30,8 ÷ 55,1 Lbs/h
Alimentation air comprimé	3/8"	3/8"
Pression travail air	8 ÷ 10 bar • 100 psi	8 ÷ 10 bar • 100 psi
Consommation air comprimé	14 litri/ciclo 4,9 cubic feet/cycle	14 litri/ciclo 4,9 cubic feet/cycle
Encombrement	1250 x 1150 mm 49 x 45 in	1250 x 1150 mm 49 x 45 in
Poids net avec chaudière	374 kg • 824,5 Lbs	374 kg • 824,5 Lbs
Poids brut palette + carton spécial export	405 kg • 897,8 Lbs	405 kg • 897,8 Lbs
Dimensions emballage	1400 x 1120 x 1420 mm 54 x 45 x 56 in	1400 x 1120 x 1420 mm 54 x 45 x 56 in
Volume	2,26 m ³ • 79,8 ft ³	2,26 m ³ • 79,8 ft ³

*Autres voltages sur demande.

Les données ci-dessus ne sont pas contraignantes pour exigences de construction.