

FVC-TA

TAVOLI DA STIRO



PONY
FINISHING FIRST

TA



TA



FVC



FVC-S



DONNÉES TECHNIQUES	FVC	FVC-S + CALDAIA	FVC-S	TA
COURANT	400 V/3+N/50 Hz* • 220V/3/60 Hz*		230 V/1/50 Hz* • 110V/1/60 Hz*	
MOTEUR ASPIRATEUR		0,3 kW • 0,3 HP		
MOTEUR SOUFFLERIE	-	0,3 kW • 0,3 HP		-
RÉSISTANCE TABLE		1,0 kW• 1,3 BHP		
RÉSISTANCES CHAUDIÈRE	3,3 kW • 0,33 BHP		-	
RÉSISTANCE DE FER		0,8 kW • 1,1 HP		
ALIMENTATION EAU	Tube en caoutchouc Ø 13 mm • 0,5 in		-	
VIDANGE CHAUDIÈRE	1/2"		-	
SORTIE ASPIRATEUR		Ø 100 mm • 4 in		
ARRIVEE VAPEUR	-	-	3/8"	
PRESSIION TRAVAIL VAPEUR	2,8 bar (0,28 Mpa) • 41 psi		5 bar (0,5 Mpa) • 73 psi	
PRODUCTION VAPEUR	4,5 kg/h • 10 Lbs/h		-	
CONSUMMATION VAPEUR	-		3 - 5 kg/h • 6,6 - 11 Lbs/h	
RETOUR	-		1/2"	
ENCOMBREMENT	155 x 48 cm • 61 x 19 in			
POIDS NET	80 kg • 176 Lbs	90 kg • 198 Lbs	70 kg • 154 Lbs	60 kg • 132 Lbs
POIDS BRUT PALETTE + CARTON SPÉCIAL EXPORT	100 kg • 220 Lbs	110 kg • 242 Lbs	90 kg • 198 Lbs	80 kg • 176 Lbs
DIMENSIONS EMBALLAGE	155 x 58 x 110 cm • 61 x 23 x 44 in			
VOLUME	0,99 m3 • 35 ft3			
*Other voltages by request.				

Les données ci-dessus ne sont pas contraignantes pour exigences de construction.



TABLES À REPASSER UNIVERSELLES

, appréciées pour la robustesse et la sobriété de style alliant qualité, fiabilité et prix compétitif.

Le modèle **FVC - SOUFFLANT** se place comme le modèle de base dans la gamme des tables soufflantes, offrant la possibilité des deux fonctions à un prix raisonnable.

TA ASPIRANTE, plateau chauffé électriquement, à brancher sur réseau vapeur.

FVC ASPIRANTE, plateau chauffé électriquement, avec chaudière 5 lts.

FVC-S ASPIRANTE ET SOUFFLANTE

, chauffée électriquement, disponible soit avec chaudière 5 litres ou à brancher sur réseau vapeur.

Accessoires sur demande:

- bras orientable avec jeannette manches ou de détachage;
- pistolet vapeur, air/ vapeur, ou pistolet de détachage à froid;
- nébulisateur d'eau sur poignée de fer ou pistolet à eau avec potence;
- éclairage avec ou sans suspension fer.

