

GE-1

GE-2

GE-3

GE-4

Generatori di vapore



WWW.PONY.EU



PONY
FINISHING FIRST

GE-1



**GE-2
CON SERBATOIO**





La nouvelle gamme de générateurs de vapeur PONY permet de choisir parmi les différentes puissances pour alimenter un ou plusieurs fers.

Le contrôle de niveau à sonde électronique assure une vie très longue des résistances. La position horizontale de la chaudière rend les interventions et le nettoyage facile et plus rapide.

Versions disponibles:

- **GE-1** chaudière 5 lts.- 3,3 kW - 1 fer
- **GE-2** chaudière 5 lts.- 3,3 kW - 1 fer
- **GE-3** chaudière 5 lts. - 6 kW - 3 fers
- **GE-4** chaudière 9 lts - 8 KW - 4 fers

Sur demande, on peut fabriquer des modèles avec des connexions pour fers supplémentaires - chaudière de 9 litres et puissances plus élevées - version spéciale pour les fers «tout vapeur».

Sur demande:

- Pompe
- Réservoir d'alimentation
- Pistolet de détachage air/vapeur
- Roulettes pivotantes

Donnees Techniques	GE-1 / GE-2 / GE-3 / GE-4
Courant	400 V/3/50 Hz* - 220 V/3/60 Hz*
Alimentation eau	ø int. 13 mm - 0,5 in
Vidange chaudière	1/2"
Pression de travail	2,8 bar - 40 psi
Resistance fer	0,8 kW
Moteur pompe	0,3 kW
Encombrement	580 x 430 mm - 23 x 17 in
Poids net	50 kg - 110 Lbs
Poids avec emballage	78 kg - 172 Lbs
Dimensions emballage	680 x 500 x 1000 mm - 27 x 20 x 39,5 in
Volume	0,34 m ³ - 12 m ³
*Autres voltages sur demande.	

Les données ci-dessus ne sont pas contraignantes pour exigences de construction.

