

GENUS

TAVOLI DA STIRO



WWW.PONY.EU



PONY
FINISHING FIRST

GENUS-SV



GENUS-SV PLUS



GENUS-S



GENUS-S



GENUS-S PLUS





Table à repasser, électriquement chauffée, aux caractéristiques innovantes du point de vue de l'esthétique et de la construction; pour mieux satisfaire les exigences de qualité, de concurrence et de limitation des consommations.

Disponible parmi les versions suivantes:

- **ASPIRANTE ET SOUFFLANTE**, plateau fixe ou réglable en hauteur par ressorts à gaz, de 770 mm à 970 mm
- **ASPIRANTE - SOUFFLANTE** et **VAPORISANTE**, plateau fixe ou réglable en hauteur.

250 mm) combiné avec le soufflage facilite et rend plus rapide les opérations de repassage, surtout pour les pantalons. Un puissant électro-aspirateur TRIPHASÉ permet une très bonne aspiration. Possibilité de montage de deux bras jeannettes et d'accessoires permettant de travailler des deux côtés de la table. Un déviateur permet l'inversion des fonctions aspiration/soufflerie sur les pédales. La vaporisation est actionnée par une pédale spécifique.

Sur demande:

- Chaudière électronique 5 lts
- Cheminée évacuation buée, avec isolation (Versions Plus)
- Bras avec jeannette repassage ou détachage
- Nebulisateur eau sur le fer ou pistolet à eau avec support
- Pistolets de détachage à vapeur ou à froid
- Eclairage avec ou sans suspension fer
- Pompe plus bêche pour alimentation

Donnees Techniques	Genus-S	Genus-SV
Courant	400 V/3+N/50Hz* -220V/3/60 Hz	
Moteur aspirateur	0,6 KW	
Moteur soufflerie	0,6 KW	
Résistance table	1,2 KW	
Résistance chaudière	3,3 KW - 0,33 BHP	4 KW - 0,4 BHP
Moteur pompe	0,4 KW	0,6 KW
Résistance fer	0,8 KW	
Arrivée vapeur	1/2"	
Retour	1/2"	
Pression travail vapeur	2,5 ÷ 3 bar 36 ÷ 43,5 psi	4 ÷ 4,5 bar 58 ÷ 65 psi
Consommation vapeur	3 ÷ 5 kg/h 6,6 ÷ 11 Lbs/h	6 ÷ 9 kg/h 13,2 ÷ 20 Lbs/h
Alimentation eau	Ø à l'intérieur du tube en caoutchouc 13 mm - 0,5 in	
Vidange chaudière	1/2"	
Encombrement	1960 x 650 mm - 77x26 in	
Poids net avec chaudière	160 kg - 353 Lbs	
Poids brut palette + carton spécial export	185 kg - 408 Lbs	
Dimensions emballage	1840 x 700 x 1300 mm 72,5x27,5x51 in	
Volume	1,67 m ³ - 59ft ³	

*autres voltages sur demande.

Les données ci-dessus ne sont pas contraignantes pour exigences de construction.

