

GOLIATH

GENERATORI
DI VAPORE



WWW.PONY.EU



PONY
FINISHING FIRST

GE - 25



**GOLIATH COMBI
50 - 65 - 90**



**GOLIATH 50 - 65 - 90
CON SERBATOIO**



**GOLIATH 50 - 65 - 90
SENZA SERBATOIO**





Les générateurs de vapeur électriques GOLIATH, avec contrôle de niveau électronique, ont été conçus pour une installation simple et rapide. L'entretien de ces générateurs est simplifié grâce à un emplacement étudié et une qualité de fabrication de chaque composant. Ceux-ci sont conformes aux réglementations Européennes PED. Trois versions disponibles:

- **BASIC:** indiqué pour 8 - 10 heures d'utilisation par jour
- **DE LUXE:** indiqué pour 14 - 16 heures d'utilisation par jour
- **HEAVY DUTY:** indiqué pour 24 heures d'utilisation par jour.

Recommandée pour alimenter mannequin chemises, presse cols et poignets et les presses de blanchisserie avec plateau supérieur poli, optimisant au maximum leur prestations.

Le dispositif pour économiser l'énergie (ENERGY SAVER) est fabriqué avec pompe, électrovanne et réservoir spéciaux, pour pomper l'eau chaude jusqu'à 85°, économisant considérablement l'énergie. Le kit Combi permet le montage en vertical de deux générateurs identiques, avec réservoir d'alimentation, en doublant la puissance et donc la production horaire de vapeur.

Pour les modèles, puissances et versions, voir le tableau correspondant.

DONNEES TECHNIQUES		GOLIATH 25	GOLIATH 50	GOLIATH 65 - 90
COURANT		400/3+N/50 • 230V/3/60 Hz*		
MOTEUR POMPE		0,5 kW		
ALIMENTATION EAU		Tuyau en caoutchouc Ø intérieur 13 mm • Ø 0,5 in		
PRISE DE VAPEUR		1/2"		
VIDANGE CHAUDIÈRE		1/2"		
CAPACITÉ CHAUDIÈRE		20 lt	30 lt	55 lt
ENCOMBREMENT	670 x 510 x 855 mm	680 x 880 x 990 mm • 25,5 x 34,5 x 395 in		
	26,5 x 20 x 33,6 in			
ENCOMB. AVEC BACHE	670 x 525 x 1215 mm	650 x 880 x 1310 mm • 25,5 x 34,5 x 51,5 in		
	26,5 x 20,5 x 48 in			
ENCOMB. COMBI		715 x 865 x 2135 mm • 28 x 34 x 84 in		
POIDS BRUT		103 kg • 227 Lbs	171 kg • 377 Lbs	176 kg • 388 Lbs
POIDS BRUT AVEC BACHE		140 kg • 308,6 Lbs	218 kg • 480,6 Lbs	225 kg • 496 Lbs
POIDS BRUT COMBI		-	375 kg • 826,7 Lbs	400 kg • 881,8 Lbs
DIMENSIONS EMBALLAGE		800 x 840 x 1570 mm • 31,5 x 33 x 61,8 in		
DIM. EMB. AVEC BACHE		800 x 840 x 1570 mm • 31,5 x 33 x 61,8 in		
DIM. EMB. COMBI		-	800 x 840 x 2250 mm • 31,5 x 33 x 88,6 in	

*Autres voltages sur demande.

Les données ci-dessus ne sont pas contraignantes pour exigences de construction

Sur demande:

- Réservoir d'alimentation d'eau et récupération condensats en acier inox
- Support avec roulettes pour déplacement.

MODEL	PUISSANCE EN KW • DHP	PRODUCTION VAPEUR KG/H • LBS/H	PRESSION DE TRAVAIL VAPEUR	KIT COMBI
GOLIATH 25	10-1 • 12-1,2 • 15-1,5 • 18-1,8	13-28 • 16-35 • 20-44 • 25-55	6 bar • 87 psi	
GOLIATH 50	24-2,4 • 26-2,6 • 28-2,8 30-3 • 33-3,3 • 36-3,6	33-72 • 36-79 • 38-83	5 bar • 72,5 psi	•
		41-90 • 45-99 • 49-108		
GOLIATH 65	30-3 • 36-3,6 • 42-4,2 • 48-4,8	41-90 • 49-108	6 bar • 87 psi	•
		57-125 • 65-143		
GOLIATH 90	54-5,4 • 60-6 • 66-6,6	74-163 • 82-180 • 90-198	6 bar • 87 psi	•

Sur demande pour GE25: séparation en deux groupes de résistances indépendants. Les générateurs 50 - 65 - 90 sont livrés en standard avec deux groupes de résistances indépendants.