

INOX

Generatori di vapore



WWW.PONY.EU



PONY
FINISHING FIRST

INOX 16



INOX 24



INOX 60 COMBI



INOX 180



TANKS



INOX 60





Générateur de vapeur électrique et automatique avec chaudière en ACIER INOXYDABLE AISI 304 complète avec: pompe d'alimentation d'eau, pressostat et vanne de sécurité pour un double contrôle sur le fonctionnement de la chaudière, pressostat qui permet de réguler la pression d'exercice de 0,3 bar à 7 bar. La chaudière est construite selon la réglementation PED en vigueur. Le générateur de vapeur peut être alimenté par le réseau d'eau ou par un réservoir en acier spécial. La ligne INOX est disponible avec chaudières des différentes tailles et puissances:

- **INOX 16**, volume de la chaudière 16 lts et résistances électriques en acier inoxydable de 7-8-10-12-15 Kw.
- **INOX 24**, volume de la chaudière 25 lts et résistances électriques en acier inoxydable de 6-7-8-10-12-14- 15-16-18-20-22 kW, avec un seul groupe de résistances ou deux.
- **INOX 60**, volume de la chaudière 55 lts et résistances électriques en acier inoxydable de 20-24-30-36-40- 50-60 kW avec deux groupes de résistances.
- **INOX 60 COMBI**, double les valeurs de INOX 60.
- **INOX 180**, triple les valeurs de INOX 60.

Sur demande:

- Réservoir de récupération condensats en acier inoxydable.
- Toutes les éléments en contact avec l'eau en ACIER INOXYDABLE AISI 304

Donnees Techniques	Inox 16	Inox 24	Inox 60	Inox 180
Power	230 V/440/3/50-60 Hz	230 V/440/3/50-60 Hz	230 V/440/3/50-60 Hz	230 V/440/3/50-60 Hz
Air working pressure	0,3 ÷ 7 bar	0,3 ÷ 7 bar	0,3 ÷ 7 bar	0,3 ÷ 7 bar
Boiler capacity	16 lt	24,9 lt	55 lt	3x55 lt
Pump motor	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Encumbrance	550x440x980 mm	580x660x730 mm	830x830x570 mm	1160x950x1670 mm
Peso neto	72 kg	85 kg	114 kg	325 kg
Peso bruto	81 kg	111 kg	131 kg	395 kg
Dimensiones embalaje	680x480x1170 mm	880x730x1050 mm	900x900x820 mm	1320x1070x1920 mm

*Autres voltages sur demande.

Les données ci-dessus ne sont pas contraignantes pour exigences de construction

